

# VERRICELLO

«VCC205»



*Il verricello è un braccio snodato fissato alla parte superiore del montante che consente il caricamento della carrozzina manuale pieghevole su vetture a tre o cinque porte. La rotazione del braccio snodato dall'interno all'esterno della vettura e viceversa è manuale, mentre il movimento di salita e discesa della carrozzina è azionato elettricamente mediante un interruttore o pulsantiera. Poiché la carrozzina viene sistemata tra il sedile conducente e il sedile posteriore, non è necessario, quando si*

*Costruito in materiale solido e resistente, la sua capacità di carico raggiunge una portata massima di 40 kg*

*utilizza il sistema, rimuovere alcun sedile. Nel caso di vettura a tre porte occorre far scorrere il sedile di guida in avanti per creare lo spazio necessario al passaggio della carrozzina piegata tra il sedile stesso e il montante. Su vetture a cinque porte il verricello fuoriesce dalla parte posteriore. Per questo è necessaria anche l'installazione della porta rototraslante. E' disponibile in due versioni: la **versione base**, in cui il movimento di salita e discesa della carrozzina è controllato da un interruttore, e la **versione deluxe**, in cui lo stesso movimento viene controllato da una pulsantiera che, eventualmente, gestisce anche l'apertura e la chiusura della porta elettrica. E' conforme alle norme CE.*



*Guardate il video su [www.kivi.it](http://www.kivi.it)*



**KIVI** mobility freedom

via Asti Mare, 2 - 14040 Vigliano (AT) ITALY

+39.0141.95.16.68 **t**

+39.0141.95.36.03 **f**

info@kivi.it **e**

[www.kivi.it](http://www.kivi.it) **w**

20  
PAG.